



# BioFace 68K

**Controle de acesso multi biométrico:  
facial, impressão digital, RFID e senha**



## Apresentação:

O **BIOFACE 68K** da CS é um avançado equipamento de múltipla identificação biométrica, integrando os padrões faciais, impressões digitais, senhas e cartão/tag RFID. O algoritmo de identificação facial capta a posição relativa, tamanho e formato dos olhos do usuário, nariz, maçãs do rosto e características da mandíbula. Dessa forma, gerando precisão e confiabilidade nas leituras. Podem ser criadas diversas combinações para liberação do acesso. O **BIOFINGER 68K** pode armazenar 500 faces, 2.000 impressões digitais, 10.000 cartões RFID e 100.000 logs.

## Características:

- Verificação facial, impressão digital, cartão RFID 125 kHz
- Display *touch screen*
- Capacidade para armazenar 500 faces
- Capacidade para armazenar 2.000 digitais
- Capacidade para armazenar 10.000 cartões
- Capacidade para armazenar 100.000 logs
- Operação e programação *stand-alone* ou software
- Comunicação com PC - TCP/IP ou RS232/485
- Entrada para sensor de porta aberta
- Entrada para botão de saída
- Saída para campainha
- Saída de alarme
- Saída para fechadura
- Entrada e saída *Wiegand*
- Anti-dupla passagem
- Liberação de acesso por grupo e horário
- Entrada USB para transferência de logs e usuários

## Esquema de ligação:



## Especificações

Câmera	Alta resolução Infravermelha	
Display	<i>Touch Screen</i>	
Capacidade de Armazenamento de faces	500	
Capacidade de armazenamento de digitais	2.000	
Capacidade de armazenamento RFID	10.000	
Capacidade de armazenamento de logs	100.000	
Wiegand para comunicação entre dispositivos	Entrada e saída	
Tensão de Alimentação	12 Vcc	
Corrente de Consumo (mA)	Estado Normal	235
	Relé Atuando	252
	Modo Stand by	155
Temperatura de operação	0° ~ +50°C	
Umidade Relativa	20% ~ 80%	
Dimensões (AxLxP)	275x100x195 mm	
Campainha	Contato seco	
Alarme	Contato seco	
Tamper	Sim	
Sensor de porta aberta	NA/NF	
Saída para fechadura	NA/C/NF	