Apresentação:

O **BIOFINGER 115K** da CS é um controle de acesso biométrico e proximidade RFID que possui um elevado desempenho. Seu avançado algoritmo proporciona velocidade e precisão nas leituras. Seu gabinete metálico com grau de proteção IP65 possibilita sua aplicação em condições adversas. O **BIOFINGER 115K** oferece ainda a versatilidade do uso autônomo ou gerenciado por software. Quando funcionando de forma autônoma o administrador pode utilizar um cartão ou teclado externo para realizar as configurações.

Características:

- Leitor de impressão digital de alta durabilidade e qualidade
- Capacidade para armazenar 1.500 digitais
- Capacidade para armazenar 10.000 cartões
- Capacidade para armazenar 100.000 logs
- Operação e programação stand-alone ou software
- Comunicação com o PC - TCP/IP ou RS485
- Entrada para sensor de porta aberta
- Entrada para botão de saída
- Saída de alarme
- Saída para fechadura
- Liberação de acesso por grupo e horário
- Grau de Proteção IP65
- Entrada USB para transferência de logs e usuários. Podendo também utilizar teclado externo para configuração
- Comunicação com leitores escravos: Wiegand e RS485

Esquema de ligação:

Especificações		
Capacidade de armazenamento de digitais		1.500
Capacidade de armazenamento de cartões		10.000
Armazenamento de logs		100.000
Comunicação com PC		TCP/IP e RS485
Tensão de Alimentação		12 Vcc
Corrente de Consumo	Estado Normal	328 mA
	Relé Atuando	352 mA
	Modo *Standby*	235 mA
Temperatura de operação		0° ~ +45°
Umidade relativa		10% ~ 90%
Dimensões (L x A x P)		73 x 148 x 34,5 mm
Peso aproximado		1,15 kg
Botão de Saída		NA
Alarme		Contato seco
Tamper		Sim
Sensor de porta aberta		NA/NF
Saída para fechadura		NA/C/NF
Entrada USB		Download / Upload / Teclado Externo

A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir partes deste documento sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto.