



Apresentação:

A Central de Alarme Supéria 4000 D8 Ethernet possui diferença dos demais modelos da linha Supéria 4000, pois possui módulo Ethernet integrado de alta tecnologia, comunicando-se com monitoramento através do cabo Ethernet.

Características:

- Permite habilitar monitoramento em empresas de segurança ou automonitoramento
- Aceita até 44 códigos sem fio (Modulação OOK)
- Operação remota de comandos como Arme/Desarme, Ativação de PGMs
- 3 PGMs independentes
- App gratuito disponível para automonitoramento (SEGPLACE)
- 8 zonas para instalações de sensores (com e sem fio)
- Integração com controles TX3000 (Rolling Code CS) e sensores sem fio 4000 (Learning Code)
- Comunicação por tecnologia Ethernet, com DHCP
- Modo forçado de teste de bateria
- Protocolo Contact ID CS

Especificações técnicas:

Tensão de alimentação	115 - 230 Vac
Carregador da Bateria	13,8 Vcc
Tensão da Bateria	12 Vcc / 7Ah (Não acompanha o produto)
Quantidade de Zonas	Até 8 zonas
Temperatura de operação	-10° a 50°
Protocolo Ethernet	TCP/IP
Teclado	Integrado na central
Saída Auxiliar	12Vcc/ 800mA
Saídas PGM	3 Saídas independentes - NA para o AUX -
Saída Sirene	12Vcc/ 800mA

*A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir partes deste documento sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto.