

Fonte Chaveada CS1230T



*Imagem meramente ilustrativa

Folha de Dados [Datasheet]

A fonte chaveada temporizada CS1230T é uma solução robusta e confiável, ideal para aplicações em sistemas de segurança, como câmeras de vigilância e controles de acesso, além de automação residencial. Com design compacto e alta eficiência, esta fonte garante desempenho estável e duradouro, atendendo às demandas de diversos dispositivos eletrônicos em ambientes internos.

Tensão de Entrada	100 ~ 240 VAC
Frequência	50 / 60Hz
Corrente de Entrada	1A - máxima
Tensão de Saída	12.5 ~ 13.8 VDC
Corrente de Saída	3A – máxima
Potência	36W
Corrente de Carregamento	0.6A - máxima
Temporizador	0 ~ 45 segundos
Temperatura de Trabalho	- 20 ~ 45 °C
Umidade de Trabalho	20 ~ 90% RH
Temperatura de Armazenamento	- 20 ~ 85 °C
Umidade de Armazenamento	10 ~ 95% RH
Proteções	Sobrecorrente de saída, Curto-circuito, Sobretensão na bateria
Dimensões: Largura	187mm
Comprimento	193mm
Altura	90mm

*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso